

## ACO Therm Leibungsfenster wasserdicht

Sehr geehrter Kunde,

der Einbau des ACO Therm Leibungsfensters wasserdicht ist die richtige Entscheidung für ein exzellentes Qualitätsprodukt. Mit dem Einbau des ACO Therm Leibungsfensters wasserdicht schützen Sie Ihren Keller! **Das ACO Therm Leibungsfenster wasserdicht ist wasserdicht gemäß der Richtlinie „Hochwasserbeständige Fenster und Türen“ des ift Rosenheim in der Ausgabe vom Oktober 2005.** Nach dieser Richtlinie ist ein Fenster wasserdicht, wenn innerhalb von 24 Stunden kein Wassereintritt festzustellen ist. Ein Fenster ist dann hochwasserbeständig, wenn weniger als 240 Liter Wasser in 24 Stunden eindringen. Die Richtlinie berücksichtigt keine angeschwemmten Festkörper. Das ACO Therm Leibungsfenster wasserdicht ist bei Auslieferung wasserdicht bis mind. 1,0 m und hochwasserbeständig bis 1,4 m, gemessen an der Unterkante des Fensters. Jedes Fenster wird in der Produktion auf Dichtigkeit geprüft. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit die nachfolgenden Hinweise zu lesen und bitte teilen Sie uns die Seriennummer des Fensters mit. Weiterführende Informationen finden Sie unter [www.aco-hochbau.de](http://www.aco-hochbau.de) bzw. [www.aco-passavant.at](http://www.aco-passavant.at).



### Öffnen des Siegels

Die Schutzvorrichtung (Holzplatte) muss bis zur Übergabe des Fensters montiert sein. Ist die Holzplatte entfernt worden oder das Siegel beschädigt, wenden Sie sich bitte an uns.

### Wartung des Fensters

Kein Kellerfenster ist über mehrere Jahre hinweg ohne Pflege und Wartung wasserdicht. Verschmutzung der Dichtung und natürlicher Verschleiß können die Wasserdichtigkeit des Flügels beeinträchtigen. Wie die meisten Hochleistungsprodukte bedarf auch ein Fenster einer regelmäßigen Wartung, damit es reibungslos funktioniert. Gemäß unseren Wartungsbestimmungen muss die Wasserdichtigkeit des Fensters einmal jährlich durch einen zertifizierten Montagebetrieb geprüft werden.

### Wer kann das wasserdichte Kellerfenster warten und gegebenenfalls die Dichtung erneuern?

Bitte wenden Sie sich hierzu an einen von ACO dafür zertifizierten Handwerksbetrieb. Da nur in zertifizierten Betrieben die Werkzeuge und das notwendige Wissen vorhanden sind, die für eine fachgerechte Überprüfung und Wartung Ihres ACO Leibungsfensters Therm wasserdicht notwendig sind. Auch kann Ihnen ein zertifizierter Betrieb garantieren, dass die Wartungsarbeiten in Übereinstimmung mit den strengen Qualitätsstandards von ACO ausgeführt werden. Gerne empfehlen wir Ihnen einen solchen Betrieb.

### Reinigung

Das Fenster und insbesondere die Dichtung müssen einmal im Monat gereinigt werden. Wir empfehlen ein kurzes Abspülen der Dichtung mit lauwarmem Wasser oder Seifenlauge. Es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden, die die Blendrahmendichtung beschädigen oder angreifen wie z.B. Terpentin, Spiritus, Reinigungsbezin, etc. Die Reinigung verfolgt den Zweck Schmutz, Sand, Blattwerk und andere Fremdkörper zu entfernen. Eine mechanische Verletzung durch starkes Reiben oder Schrubben ist unbedingt zu vermeiden.

### Was tun nach einem Hochwasser?

Nach jedem Hochwasserereignis muss das Fenster von einem zertifizierten Betrieb erneut auf seine Funktionalität und seine Leistungsfähigkeit überprüft werden. Im Falle der Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

### Bitte beachten

Bei einem Starkregen- oder Hochwasserereignis gibt es neben dem Kellerfenster weitere Stellen, an denen Wasser eindringen kann, z. B. undichte Wandstellen und Türen. Deshalb empfiehlt es sich immer Vorsorge zu treffen. Darüber hinaus sind auch Toiletten, Waschbecken und Kellerabläufe unterhalb der Rückstauenebene gefährdet. ACO bietet ein vielseitiges Produktprogramm mit dem Sie Ihren Keller zuverlässig vor Rückstau schützen können.

### Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte werden sachgerecht gelagert, verbaut und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Neben Wartung und Pflege ist eine Voraussetzung für die Gewährleistung, dass wir Ihr Fenster bei uns registrieren. Bitte füllen Sie den Kasten aus und senden eine Kopie an unsere Anschrift in Bad Kissingen (D) bzw. Baden (A). Gerne können Sie uns diese Seite auch faxen.

**Fax-Nummer für Deutschland: +49 9736 41-60**  
**Fax-Nummer für Österreich: +49 2252 22420-30**

Bitte tragen Sie hier die zehnstellige Seriennummer Ihres Fensters ein

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum der Inbetriebnahme des Fensters: .....

Nachname: .....

Vorname: .....

Straße: .....

PLZ/Wohnort: .....

Telefonnummer (Wichtig!): .....



Die Seriennummer finden Sie im Rahmen auf der Seite auf der der Flügel angeschlagen ist

### Erklärung

Ihre Daten sind bei uns sehr sicher! Wir werden Sie weder mit regelmäßigen Schreiben noch mit Spam-Mails belästigen, noch Ihre Daten an unbefugte Dritte weitergeben. Lediglich im Falle, dass uns neue Erkenntnisse – z. B. zur Pflege – vorliegen oder wir einen Montagebetrieb für die Wartung empfehlen können, erlauben wir uns, auf Sie zuzukommen.

### ACO Hochbau Vertrieb GmbH

D-97723 Oberthulba/Reith, Neuwirtshäuser Straße 14  
Tel. +49 9736 41-60, Fax +49 9736 41-20

### ACO Passavant GmbH

A-2500 Baden, Gewerbestraße 14-20  
Tel. +43 2252 224 20-0, Fax +43 2252 224 20-30

Die ACO Gruppe. Auf eine starke Familie ist Verlass.

[www.aco.com](http://www.aco.com)

