



Pflaster- / Plattenbelag

Pflasterbettung (z.B. Sand, Splitt, Mörtel oder Beton)

Schotter - / Kiestragschicht

Frostschutzschicht / gewachsener Boden

Frostschutzschicht / gewachsener Boden

Klasse A15, "PKW befahrbar": Maschenrost, Gussrost
 Klasse B125: Maschenrost, Gussrost

gültig für folgende Rinnensysteme:

ACO Self 200

Belastungsklasse	A 15	"PKW befahrbar"	B 125
Mindest - Fundamentbeton - Güte (gem. DIN 1045)	B 15	B 15	B 15
(gem. EN 206-1)	C 12/15	C 12/15	C 12/15
	X	≥ 10	≥ 10
	Y	0	≥ 5
	Z	≥ 10	≥ 10

Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum.
 Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Maßinheit:

cm

Zeichnungs-Nr.:

G1-E03 - 044 - 3

Stand 02/2005

Einbauempfehlung: ACO SELF® 200 Rinnen

Oberflächenbelag:

Pflaster

ACO markant

ACO Markant GmbH
 24755 Rendsburg, Postfach 320
 Tel: 04331 / 354-410
 Fax: 04331 / 354-360
 www.aco-markant.de